

HQL

Quecksilberdampflampen für offene und geschlossene Leuchten



Anwendungsgebiete

- Hallen für Industrie und Gewerbe
- Industrieanlagen
- Straßen
- Parkplätze, Höfe
- Fußgängerzonen, Plätze
- Gärten, Parkanlagen
- Geeignet für geschlossene und offene Leuchten
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten



Technische Daten




Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten						Photometrische Daten			
	Nennleistung	Bemessungsleistung	Lampenstrom	Nennspannung	Zündspannung	Bemessungslichtausbeute (KVG)	Bemessungslichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Farbtemperatur	Bemessungs-LLMF bei 2.000 h
HQL 50 W E27 ¹⁾	50,00 W	50,00 W	0,61 A	95,0 V	0,198 kVp	36 lm/W	1800 lm	50	4200 K	0,93
HQL 80 W E27 ¹⁾	80,00 W	80,00 W	0,8 A	115 V	0,198 kVp	48 lm/W	3800 lm	50	4100 K	0,88
HQL 125 W E27 ¹⁾	125,00 W	125,00 W	1,15 A	125 V	0,198 kVp	50 lm/W	6300 lm	50	4000 K	0,90
HQL 250 W E40 ¹⁾	250,00 W	250,00 W	2,13 A	135 V	0,198 kVp	52 lm/W	13000 lm	41	3900 K	0,95
HQL 400 W E40 ¹⁾	400,00 W	400,00 W	3,25 A	135 V	0,198 kVp	55 lm/W	22000 lm	39	3800 K	0,93

Produkt-Bezeichnung	Bemessungs-LLMF bei						Abmessungen & Gewicht			Temperaturen & Betriebsbedingungen		Lebensdauer
	4.000 h	6.000 h	8.000h	12.000 h	16.000 h	20.000 h	Durchmesser	Länge	Produktgewicht	Max. zul. Außenkolbentemp.	Max. zul. Sockelrandtemp.	
HQL 50 W E27 ¹⁾	0,90	0,88	0,86	0,80	0,78	0,75	56,0 mm	130,0 mm	40,00 g	310 °C	210 °C	0,99
HQL 80 W E27 ¹⁾	0,83	0,78	0,75	0,70	0,65		71,0 mm	155,0 mm	56,00 g	310 °C	210 °C	0,99
HQL 125 W E27 ¹⁾	0,85	0,77	0,75	0,69	0,63		76,0 mm	168,0 mm	62,00 g	310 °C	210 °C	0,99
HQL 250 W E40 ¹⁾	0,92	0,91	0,89	0,86	0,85	0,75	91,0 mm	226,0 mm	160,00 g	350 °C	250 °C	0,99
HQL 400 W E40 ¹⁾	0,90	0,88	0,85	0,79	0,75	0,70	122,0 mm	285,0 mm	242,00 g	380 °C	250 °C	0,99

Produkt-Bezeichnung	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 4.000 h	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 6.000 h	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 8.000 h	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 12.000 h	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 16.000 h	Bem.- Lampen- über- lebens- faktor bei 20.000 h	Lebens- dauer B50	Lebens- dauer B10	Lebens- dauer B5	Be- triebsart LLMF/ LSF	Zusätzliche Produktdaten	
											Sockel (Norm- bezeich- nung)	Bauform / Ausführung
HQL 50 W E27 ¹⁾	0,97	0,95	0,90	0,75	0,68	0,60	24000 h	8000 h	6000 h	50 Hz	E27	Beschichtet
HQL 80 W E27 ¹⁾	0,97	0,95	0,90	0,75	0,68	0,60	24000 h	8000 h	6000 h	50 Hz	E27	Beschichtet
HQL 125 W E27 ¹⁾	0,97	0,95	0,90	0,75	0,68	0,60	24000 h	8000 h	6000 h	50 Hz	E27	Beschichtet
HQL 250 W E40 ¹⁾	0,97	0,95	0,90	0,75	0,68	0,60	24000 h	8000 h	6000 h	50 Hz	E40	Beschichtet
HQL 400 W E40 ¹⁾	0,97	0,95	0,90	0,75	0,68	0,60	24000 h	8000 h	6000 h	50 Hz	E40	Beschichtet

Produkt-Bezeichnung	Queck- silber- gehalt der Lampe	Einsatzmöglichkeiten			Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Dimmbar	Brenn- stellung	Geschlos- sene Leuchte erforder- lich	Energie- effizienz- klasse	Energieverbrauch	ILCOS
HQL 50 W E27 ¹⁾	12,3 mg	Nein	Beliebig	Nein	B	55 kWh/1000h	QE/R-50-H/E/S-E27-56/130
HQL 80 W E27 ¹⁾	14,6 mg	Nein	Beliebig	Nein	B	88 kWh/1000h	QE/R-80-H/E/S-E27-71/155
HQL 125 W E27 ¹⁾	21,8 mg	Nein	Beliebig	Nein	B	138 kWh/1000h	QE/R-125-H/E/S-E27-76/168
HQL 250 W E40 ¹⁾	39,1 mg	Nein	Beliebig	Nein	B	275 kWh/1000h	QE/R-250-H/E/S-E40-91/226
HQL 400 W E40 ¹⁾	63,2 mg	Nein	Beliebig	Nein	B	440 kWh/1000h	QE/R-400-H/E/S-E40-122/285

¹⁾ Ab April 2015 nicht konform mit ErP Richtlinie 245/2009



Familiendatenblatt

HQL 50 W E27, HQL 80 W E27, HQL
125 W E27

HQL 250 W E40, HQL 400 W E40

HQL 50 W E27, HQL 80 W E27, HQL
125 W E27, HQL 250 W E40, HQL 400
W E40

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300015040	HQL 50 W E27	Versandschachtel 40	356 mm x 296 mm x 302 mm	31.82 dm ³	2438.33 g
4050300012360	HQL 80 W E27	Versandschachtel 40	424 mm x 355 mm x 356 mm	53.59 dm ³	3742.57 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300012377	HQL 125 W E27	Versandschachtel 40	405 mm x 393 mm x 321 mm	51.09 dm ³	4352.00 g
4050300015064	HQL 250 W E40	Versandschachtel 12	390 mm x 267 mm x 292 mm	30.41 dm ³	2980.00 g
4050300015071	HQL 400 W E40	Versandschachtel 6	375 mm x 319 mm x 263 mm	31.46 dm ³	2280.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.